

FX

HI-TECH QUALITY FISHING LINE

FILO FX LEADER

Top di gamma della linea Monofili Camor, NEW FORMULA di produzione Giapponese di terza generazione. Il suo bassissimo allungamento lo rende perfetto per le tecniche dove è richiesto il massimo della sensibilità. Un grande filo per il pescatore più esigente.



521400



521500



520400

CODICE	MT.	MODELLO	COLORE	MM.	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28	30	35
				kg.az.pes	1,4	1,9	2,4	3,8	5,1	6,4	7,8	9,2	11,4	13,2	15,1	19,4
520400	30	FX LEADER +	CRYSTAL		X	X	X	X	X	X	X	X	X			
521500	150	FX LEADER +	CRYSTAL					X	X	X	X	X	X	X	X	X
521400	1000	FX LEADER +	CRYSTAL						X	X	X	X	X			

FX

HI-TECH QUALITY FISHING LINE

MONOFILI

MONOFILI

FILO FX LEADER FLUO

Filo tecnico ad alta visibilità, L'allungamento pari a zero e il colore fluo lo collocano tra i migliori fili per la pesca in torrente



CODICE	MT.	MODELLO	COLORE	MM.	16	18	20	22	25	30
				kg.az.pes	5,1	6,4	7,8	9,2	11,4	15,1
521900	150	FX LEADER FLUO	GIALLO FLUO		X	X	X	X	X	X

FILO FX 100 PLUS

Monofilo di produzione Giapponese, grazie alla nuova formula viene migliorata la resistenza alla trazione lineare e la protezione ai raggi U.V. Il trattamento finale anti abrasione aumenta sensibilmente le sue prestazioni.



CODICE	MT.	MODELLO	COLORE	MM.	14	16	18	20	22	25	28	30	35
				kg.az.pes	4,1	5,9	6,9	8,6	9,8	12,1	13,9	16,3	19,8
520000	100	FX 100 PLUS	CRYSTAL		X	X	X	X	X	X	X	X	X

FILO FX FLUORO CARBON

Fluoro Carbon 100% di produzione Giapponese, la totale impermeabilità Rende le sue prestazioni inalterabili nel tempo. L'indice di rifrazione pari a zero e' il segreto della sua invisibilità. Rapporto qualità prezzo imbattibile!!!



CODICE	MT.	MODELLO	COLORE	MM.	12	14	16	18	20	22	25	30	35	40
				kg.az.pes	1,90	2,30	2,80	3,60	4,35	5,40	7,20	9,60	12,1	15,6
522506	50	FX FLUORO CARBON	CRYSTAL		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

MAXIMAL

Filo entry level della linea Camor dal classico colore neutro, ha una buona tenuta al nodo e una bassa elasticità, queste caratteristiche lo rendono idoneo a tutte le tecniche di pesca.



523700 - Maximal Camor - Color bianco - Mt.1000

mm.	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1.00
kg.	2,3	3,6	5,2	7	8,5	11	13,5	18	23	29,5	37	46



523500 - Camor MAX - Color bianco naturale - Disponibile

mm.	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1.00
kg.	2,4	3,8	5,2	7	8,5	11	13,5	17,5	23	29,5	36	44

523800 - Camor Surf. Matasse 100 mt. color bianco
mm.0,60-0,70-0,80-0,90
1,00-1,20-1,40-1,60-2,00





WFT GLISS

WFT GLISS è indicato sia per la pesca in mare che in acqua dolce. La bassa elasticità permette un perfetto controllo dell'esca in qualsiasi momento e una ferrata pronta e istantanea. Le proprietà meccaniche del WFT GLISS sono davvero simili al monofilo, seppure ha un punto di rottura 4 volte più alto. La superficie del WFT GLISS è molto liscia e perfettamente tonda. WFT GLISS offre un'eccezionale forza, resistenza all'abrasione ed estrema flessibilità per i lanci più lunghi. WFT GLISS è resistente ai raggi UV e non teme l'usura nel tempo.



GLISS TRECCIATO MONOTEX GREEN

CODICE	Ø mm.	kg. / lbs	m / yds
PZC190008	0,08	3 / 7	150 / 165
PZC190010	0,10	4 / 8	150 / 165
PZC190012	0,12	6 / 12	150 / 165
PZC190014	0,14	8 / 18	150 / 165
PZC190018	0,18	11 / 24	150 / 165
PZC190025	0,25	19 / 42	150 / 165

GLISS TRECCIATO MONOTEX YELLOW

CODICE	Ø mm.	kg. / lbs	m / yds
PZC198008	0,08	3 / 7	150 / 165
PZC198010	0,10	4 / 8	150 / 165
PZC198012	0,12	6 / 12	150 / 165
PZC198014	0,14	8 / 18	150 / 165
PZC198018	0,18	11 / 24	150 / 165
PZC198025	0,25	19 / 42	150 / 165



DYNAMIX

ROUND DYNAMIX è un filo saldamente intrecciato molto preciso e altamente performante. Sviluppato per tutti gli stili di pesca a spinning sia in acqua dolce che salata. Le misure più grandi sono perfette per la pesca in mare a grandi profondità.

ROUND DYNAMIX ha un profilo perfettamente arrotondato che assicura una bassa pressione sul recupero e facilita le operazioni di lancio, raggiungendo distanze inarrivabili per i convenzionali fili da pesca.



ROUND DYNAMIC MOSS GREEN

CODICE	Ø mm.	kg. / lbs	m / yds
PZC100008	0,08	7 / 16	150 / 165
PZC100010	0,10	10 / 22	150 / 165
PZC100016	0,16	14 / 31	150 / 165
PZC100020	0,20	18 / 40	150 / 165
PZC100025	0,25	23 / 51	150 / 165
PZC101008	0,08	7 / 16	300 / 330
PZC101010	0,10	10 / 22	300 / 330
PZC101016	0,16	14 / 31	300 / 330
PZC101020	0,20	18 / 40	300 / 330
PZC101025	0,25	23 / 51	300 / 330
PZC101030	0,30	26 / 58	300 / 330
PZC101035	0,35	32 / 71	300 / 330

ROUND DYNAMIC YELLOW

CODICE	Ø mm.	kg. / lbs	m / yds
PZC105008	0,08	7 / 16	150 / 165
PZC105010	0,10	10 / 22	150 / 165
PZC105016	0,16	14 / 31	150 / 165
PZC105020	0,20	18 / 40	150 / 165
PZC105025	0,25	23 / 51	150 / 165
PZC106008	0,08	7 / 16	300 / 330
PZC106010	0,10	10 / 22	300 / 330
PZC106016	0,16	14 / 31	300 / 330
PZC106020	0,20	18 / 40	300 / 330
PZC106025	0,25	23 / 51	300 / 330
PZC106030	0,30	26 / 58	300 / 330
PZC106035	0,35	32 / 71	300 / 330